



Datablad Wiking Douglas





Douglas Hvid Hårdvoksolie +

Wiking Douglas produceres af omhyggeligt håndplukkede danske Douglas-stammer. De brede planker er behandlet med Ekstra hvid Hårdvoksolie, som efter lader overflade lys men stadig fremhæver træets smukke rødlige åre tegninger. Samtidig har plankerne afrundede kanter, der fremhæver bredden.

Et elegant, varmt, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand) 22x235x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Ekstra hvid hårdvoksolie

Slidlag: 4mm

Vedligeholdelse: Vedligeholdelsesvoks

Rengøring: Rengøres ved støvsugning og let vask i sæbe speciel beregnet til hårdvoksoliere-de overflader.

Andre mulige overfladebehandlinger:

Ubehandlet

Lud/Hvidolie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildeben): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m ³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m ³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m ³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m ³



Douglas Lud og Hvidolie

Wiking Douglas produceres af omhyggeligt håndplukkede danske Douglas-stammer. De brede planker er behandlet med Lud og Hvidolie, som fremhæver træets smukke rødlige åre tegninger. Samtidig har plankerne afrundede kanter, der fremhæver bredden.

Et elegant, varmt, lyst plankegulv, der giver rummet harmoni.



**Dimensioner:**

15x185x1600-2350 (Q-LOC)

15x235x1600-2350 (Q-LOC)

22x185x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand) 22x235x2200-2350 (F/N – Godkendt til 60cm strø afstand)

Overfladebehandling: Lud og Hvidolie**Slidlag:** 4mm**Vedligeholdelse:** Trip Trap oliepleje hvid.**Rengøring:** Rengøres ved støvsugning og let vask i gulvsæbe med hvidpigment.**Vask:** Let vask i gulv sæbe med hvidpigment f. eks. 250 ml Trip Trap Natursæbe Hvid eller Ekstra Hvid til 5L vand.**Andre mulige overfladebehandlinger:**

Ubehandlet

Ekstra Hvid Hårdvoks Olie

*(Ikke alle overflader er tilgængelige i de forskellige tykkelser og bredde – ring og forhør nærmere 97 52 56 00)

Teknisk information:

3 lags lamelopbygning.

Mellemlag af nordsvensk fyr med afspændingsriller.

Gulvene leveres længdepakket.

Ved 12mm (Sildebæn): Hvert bræt har Fer/Not – kun svømmende lægning. Ved 14-15mm:

Hvert bræt forsynes med Q-LOC 5G klik system.

Ved 22-32mm: Hvert bræt har Fer/Not.



Øvrige komponenter

Lim	Pvac - lim / D3 - lim	≤ 70 gram
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram
Spartelmasse	UV Spartel	≥ 1 gram
Hvid Matlak Natur Matlak	8 lag 7 lag (-1 x Hvid Base)	1 x Hvid Base 2 x Spartel Lak 2 x Mellem Lak 1 x Slibe Lak 2 x Top Lak
Hård Voksolie	Natur: 1 x Klar base coat 1 x Klar top coat	Hvid: 1 x Hvid base coat 1 x Klar top coat
Olie	Eg: 2 lag olie Fyr, Ask, Douglas Lærk, Bøg: 1 lag Olie	Skal efterbehandles efter lægningen. Anbefales: Trip Trap oliepleje produkter.

Hårdhed

Ask	4,1 Brinell	Ca. 675 kg/m ³
Eg	3,4 Brinell	710 kg/m ³
Bøg	2,8 Brinell	710 kg/m ³
Lærk Fyr	1,9 Brinell 1,6 Brinell	550-640 kg/m ³ 520 kg/m ³
Douglas	1,6 Brinell	500 kg/m ³